

# Leistungserklärung

## Holzfußböden / Nr. HWL-HB-0715

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Holzfußböden - Massive Nadelholz-Fussbodendielen und massive Laubholzdielen  
hergestellt nach  
EN 14342, EN 13990, EN 13629**

**In den Ausführungen:  
Bodenriemen in den Dicken 19-56mm gemäß Lehmann Holzwerk Profilblatt**

2. Verwendungszweck(e)

**Biegesteife Fußboden Produkte für die Verwendung im Innenbereich einschließlich  
abgeschlossener öffentlicher Verkehrsflächen**

3. Hersteller:

**Lehmann Holzwerk AG; Erlenhof CH-9200 Gossau**

4. Bevollmächtigter:

**Kein Bevollmächtigter**

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 4**

6. Harmonisierte Norm:

**EN 14342: 2013**

7. Erklärte Leistung:


<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte technische Spezifikation</b>
<b>Erscheinungsklasse</b>	A, N1, N2 und I sortiert nach Kapitel 3.1 der Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau _ Handelsgebräuche für die Schweiz 2010  Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zur Erscheinungsklasse kann den Begleitpapieren oder der Bauteilkennzeichnung entnommen werden.	EN 14342: 2013

	Die jeweiligen Produkteabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.	
<b>Brandverhalten</b>	Dr-s1 gemäss EN 14342:2013, Tabelle 1	
<b>Formaldehydabgabe</b>	E1 (Chemisch unbehandeltes Massivholz ohne Klebstoffe, Beschichtung oder Oberflächenbehandlung, weist Werte der Formaldehyd-Abgabe auf, die weit unterhalb der Obergrenze für Produkte der Klasse E1 liegen.)	
<b>Gehalt an PCP</b>	-	
<b>Abgabe anderer gefährlicher Stoffe</b>	Keine zu deklarierenden gefährlichen Stoffe	
<b>Bruchfestigkeit</b>	NPD	
<b>Gleitwiderstand</b>	NPD	
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	NPD	
<b>Dauerhaftigkeit ohne Behandlung mit Holzschutzmittel</b>	Klasse der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall gemäß SN EN 350-2  - Douglasie (PSMN) 3-4 - Fichte (PCAB) 4 - Kiefer/Föhre (PNSY) 3-4 - Lärche (LADC) 3-4 - Tanne (ABAL) 4 - Eiche (QCXE) 2 - Esche (FXEX) 5 Gebrauchsklasse (SN EN 335): NPD	
<b>Dauerhaftigkeit nach der Behandlung mit Holzschutzmittel</b>	Gebrauchsklasse (SN EN 335): NPD Holzschutzmittel (EN 599-2): NPD Eindringtiefe (EN 351-1): NPD Aufnahme des Holzschutzmittels (EN 351-1) NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
 Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Urban Jung, Geschäftsleitung



Gossau 30.07.15