

Leistungserklärung

Wand-Deckenverkleidungen/ Nr. HWL-WD-0715

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Wand- und Deckenbekleidung aus Massivholz für den Innen- und Aussenbereich
hergestellt nach:
EN 14915, EN 15146, EN 14951 (falls Laubholz zutreffend)**

**In den Ausführungen:
Wand- und Deckenbekleidung in den Dicken 19-26mm gemäß Lehmann
Holzwerk Profilblatt (Preisliste)**

2. Verwendungszweck(e)

**Wand und Deckenbekleidung für Wand oder Deckenabschlüsse im Innen oder
Aussenbereich**

3. Hersteller:

Lehmann Holzwerk AG; Erlenhof CH-9200 Gossau

4. Bevollmächtigter:

Kein Bevollmächtigter

5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4

6. Harmonisierte Norm:

EN 14915: 2013

7. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Erscheinungsklasse	A, N1, N2 und I sortiert nach Kapitel 3.1 der Qualitätskriterien für Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau _ Handelsgebräuche für die Schweiz 2010 Die Zuordnung der gelieferten Hölzer zur Erscheinungsklasse kann den Begleitpapieren	EN 14915: 2013

	oder der Bauteilkennzeichnung entnommen werden. Die jeweiligen Produkteabmessungen können den Begleitpapieren entnommen werden.	
Brandverhalten	D-s2, d0 gemäss EN 14915:2013, Tabelle 1	
Formaldehydabgabe	E1 (Chemisch unbehandeltes Massivholz ohne Klebstoffe, Beschichtung oder Oberflächenbehandlung, weist Werte der Formaldehyd-Abgabe auf, die weit unterhalb der Obergrenze für Produkte der Klasse E1 liegen.)	
Gehalt an PCP	-	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	Keine zu deklarierenden gefährlichen Stoffe	
Bruchfestigkeit	NPD	
Gleitwiderstand	NPD	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit	Klasse der natürlichen Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall gemäss SN EN 350-2 - Douglasie (PSMN) 3-4 - Fichte (PCAB) 4 - Kiefer/Föhre (PNSY) 3-4 - Lärche (LADC) 3-4 - Tanne (ABAL) 4 - Eiche (QCXE) 2 - Esche (FXEX) 5 Gebrauchsklasse (SN EN 335): NPD Holzschutzmittel (EN 599-2): NPD Eindringtiefe (EN 351-1): NPD Aufnahme des Holzschutzmittels (EN 351-1) NPD	
Dauerhaftigkeit nach der Behandlung mit Holzschutzmittel		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Urban Jung, Geschäftsleitung



Gossau 30.07.15